

Unipolar sin estañar



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Alambres de cobre electrolítico redondos, aparos y aislados.
Tensión: 1000 V AC (según cantidad solicitada)
Temperatura de trabajo: 25/70°C

Código	Colores		
disponibles	Sección mm	2	Diámetro
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Diámetro alambre mm		
107	10	0.25	1,4
108	10	0,35	2
109	5	0.50	1.70
110	5	0.80	2.00
111	2	1.00	2.25

Unipolar estañado



Clickear para ampliar imagen.

	Código	Colores		
disponibles	Sección mm	2	Diámetro	
exterior mm	Corriente			
Amp. Reg. Perm.	Diámetro alambre mm			
046	10	0.125	1.20	
049	10	0.25	1.40	
050	10	0.35	1.50	
051	5	0.50	1.70	
052	2	0.80	2.00	
053	2	1.00	2.25	

Cable bipolar para balún



Clikear para ampliar imagen.

Descripción de los polos es estañado

	Código	Colores		
disponibles	Sección mm	2	Composición	
(nro. de hilos x sección)	Diámetro			

exterior mm			
054	GRIS	0.125	2x0.40

Telefónico tubular estañado

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Color vaina		
105	0.20	2x0.50	3.20
106	0.20	3x0.50	3.50