## Unipolar sin estañar

Clickear para ampliar imagen.

**Descripción:** Conductor de cobre electrolítico recocido, aislado con
**Tensión:** 1000 V entre conductores y 750 V (standard) a tierra
**Temperatura de trabajo:** 25/+70°C

**Aplicaciones:** Para alambrado de tableros, aparatos y equipos en
**Rollos de 100 m:** 50 m (según cantidad solicitada)

| Código disponibles | Colores disponibles | Sección mm 2 | Diámetro exterior mm |
|---|---|---|---|
| Amp. Reg. Perm. | Corriente | Diámetro alambre mm | |
| 107 | 10 | 0.25 | 1,4 |
| 108 | 10 | 0,35 | 2 |
| 109 | 5 | 0.50 | 1.70 |
| 110 | 5 | 0.80 | 2.00 |
| 111 | 2 | 1.00 | 2.25 |

## Unipolar estañado

Clickear para ampliar imagen.

| Código | Colores | | |
|---|---|---|---|
| disponibles | Sección mm | 2 | Diámetro |
| exterior mm | Corriente | | |
| Amp. Reg. Perm. | Diámetro alambre mm | | |
| 046 | 10 | 0.125 | 1.20 |
| 049 | 10 | 0.25 | 1.40 |
| 050 | 10 | 0.35 | 1.50 |
| 051 | 5 | 0.50 | 1.70 |
| 052 | 2 | 0.80 | 2.00 |
| 053 | 2 | 1.00 | 2.25 |

## Cable bipolar para balún

Clikear para ampliar imagen.

**Descripción:** Uno de los polos es estañado

| Código | Colores | | |
|---|---|---|---|
| disponibles | Sección mm | 2 | Composición |
| (nro. de hilos x sección) | Diámetro | | |

| exterior mm | | | |
|---|---|---|---|
| 054 | GRIS | 0.125 | 2x0.40 |

## Telefónico tubular estañado

| Código | Sección mm | 2 | Composición |
|---|---|---|---|
| (nro. de hilos x sección) | Diámetro | | |
| exterior mm | Color vaina | | |
| 105 | 0.20 | 2x0.50 | 3.20 |
| 106 | 0.20 | 3x0.50 | 3.50 |