Cable envainado chato

Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Cable envainado para instalaciones de artefactos domésticos y para alta parcela, de sat
Aplicaciones: Para instalaciones de artefactos domésticos, industriales, comerciales y para alta parcela, de sat
Tensión: Hasta 300 V CC
Acondicionamiento: Rollos de 100 metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).
Temperatura de trabajo: 25/+70 ºC
Normas: IRAM 2158 Tipo II

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20ºC CC			
096	2x0.35	11x0.20	3.00x4.80
097	2x0.50	16x0.20	3.00x5.20
098	2x0.75	24x0.20	3.40x5.60
099	2x1.00	32x0.20	3.50x6.00
100	2x1.50	30x0.25	3.80x6.50
100/2.5	2x2.50	35x0.30	4.50x7.80
101	3x0.50	16x0.20	3.00x7.40
102	3x0.75	24x0.20	3.40x7.80
103	3x1.00	32x0.20	3.50x8.10

104	3x1.50	30x0.25	3.80x9.00

Cable envainado redondo



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Conductores por cables de alambres de cobre electrolítico recocido de alta pureza, de ap
Tensión: Hasta 500 V CA
Temperatura de trabajo: 25/+70ºC
Aplicaciones: Para instalaciones móviles, industriales, domésticas y para alimentación de ap
Acondicionamiento: Rollo de 100 metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).
Normas: IRAM 2158 Tipo I

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20ºC CC			
A PEDIDO			

Cable envainado redondo con alma de acero



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Conductores formados por hilos de alambre de cobre electrolítico recocido de alta pureza, y u
Tensión: 500 V CA
Temperatura de trabajo: 25/+70ºC
Acondicionamiento: Rollo de 100 metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).

Código	Colores

disponibles	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.			
A PEDIDO			

Sumergible

Descripción: Cables para bombas sumergibles de alimentación, de cuerpo sólido, domésticas y para aplicaciones de alta potencia, con alta resistencia a la abrasión
Tensión: Hasta 300/500 V **Aislamiento:** Polietileno reticulado
Temperatura de trabajo: 25ºC a +90ºC **Normas:** IRAM 2158 Tipo II

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20ºC CC			
142	3x1.50	30x0.25	6.00x11.50
142/2.5	3x2.50	50x0.25	6.50x12.50

Cable fuente de alimentación



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Color vaina		
A PEDIDO			