Cables bipolares paralelos

Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Cables bipolares paralelos de pequeñas secciones para aparatos portátiles, de uso doméstico e industriales, aislados
Tensión: Hasta 300 V CA (Bobinado 100 metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).
Temperatura de trabajo: 25/+70 °C
Aplicaciones: Alimentación de pequeños aparatos portátiles, de uso doméstico e industriales, aislados
Acondicionamiento:
Normas: IRAM 2158 Tipo 3

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.			
085	2x0.25	8x0.20	1.60x3.20
086	2x0.35	7x0.25	1.65x3.30
087	2x0.50	16x0.20	2.20x4.40
088	2x0.75	24x0.20	2.45x4.90
089	2x1.00	32x0.20	2.60x5.20
090	2x1.50	30x0.25	3.00x6.00

Cables paralelos identificados para parlante



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Tipo de vaina	Dimensión exterior	
mm x mm			

238	2x0.25	8x0.20	2
238C	2x0.25	8x0.20	2
055	2x0.35	11x0.20	2
055C	2x0.35	11x0.20	2
061	2x0.50	16x0.20	3
061C	2x0.50	16x0.20	3
056	2x0.80	24x0.20	5
062	2x0.80	24x0.20	5
057	2x1.00	32x0.20	7
058	2x2.00	40x0.25	16
063/2	2x2.00	133x0.13	16
063/4	2x4.00	266x0.13	30

Cable audífono

Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Color vaina	Dimensión exterior	
mm x mm			
069	2x0.056	7x0.10	MARFIL

Cable electrodoméstico

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Tipo		
241	2x0.50	16x0.20	5.90
131	2x0.75	24x0.20	6.20
148	3x0.75	24x0.20	6.50
129	2x1.00	32x0.20	6.20
162	3x1.00	32x0.20	7.50